

### GRUPPO ELETTROGENO 7,0 kW monofase INVERTER

Gruppo elettrogeno professionale estremamente compatto e maneggevole, con tecnologia **Inverter**.

Avviamento Start&Stop, pannello di controllo con display digitale, dotato di trolley con manico richiudibile.

Particolarmente silenzioso è ideale per alimentare tutti quei dispositivi sensibili che richiedono una corrente con tensione stabilizzata.



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tecnologia di erogazione di corrente	inverter
Potenza max	7,0 kW
Potenza uso continuativo	6,5 kW
Tensione – Frequenza	230V – 50Hz
Corrente	28,3 A
Tipologia Prese	- N.2 presa shuko 16A 2P+T - N.1 presa monofase 32A 2P+T - N.2 porte di ricarica USB 5V (max 3A)
Motore	Loncin LC190FD-2 – 4 tempi, 12 HP, OHV monocilindrico, 420 cc, 3600 rpm
Raffreddamento	Aria forzata
Capacità serbatoio carburante	25 l
Avviamento	Elettrico e Manuale
Autonomia	6,5 h
Dimensione (LxWxH)	950 x 765 x 773 mm
Peso	130 kg
Pressione acustica LpA	68 dB(A)
Potenza acustica LWA	92 dB(A)