

### IDROPULTRICE ACQUA FREDDA Motore Elettrico 230V Monofase

Idropultrice Professionale ad acqua fredda  
Portata 11 lt/min, Pressione max 125 BAR



#### Vantaggi:

- Telaio in acciaio e carena interamente in metallo
- Pompa lineare: il movimento dei 3 pistone avviene attraverso un sistema a bielle ed albero a gomiti. L'asse longitudinale dei pistoni è perpendicolare all'asse di rotazione del motore.
- Bassa velocità di rotazione del motore: il motore elettrico trasmette lo stesso numero di giri alla pompa, con un motore a 4 poli si ha una bassa velocità di rotazione (1450 rpm) che si traduce in una soluzione duratura nel tempo.
- Total Stop: alla chiusura della pistola, la pompa di arresta automaticamente prevenendo l'usura dei componenti durante la fase di Bypass. Aprendo la pistola, l'idropultrice riparte automaticamente.
- Valvola regolazione pressione professionale integrata

Dati Tecnici	
Modello	Monofase C
Pressione esercizio	125 BAR
Portata	660 lt/h
Motore	Elettrico 230V monofase, 3kW, 50Hz, 1450 rpm
Dimensioni (LxWxH)	90 x 50 x 83 cm
Peso	44 kg
Lunghezza tubo	10 m