

IDROPULTRICE ACQUA FREDDA Motore Elettrico 400V Trifase

Idropulitrice Professionale ad acqua
fredda Portata max 15 lt/min,
Pressione max 200 BAR



Vantaggi:

- Telaio in acciaio e carena interamente in metallo
- Pompa lineare: il movimento dei 3 pistone avviene attraverso un sistema a bielle ed albero a gomiti. L'asse longitudinale dei pistoni è perpendicolare all'asse di rotazione del motore.
- Bassa velocità di rotazione del motore: il motore elettrico trasmette lo stesso numero di giri alla pompa, con una bassa velocità di rotazione (1450 rpm) che si traduce in una soluzione duratura nel tempo.
- Total Stop: alla chiusura della pistola, la pompa di arresta automaticamente prevenendo l'usura dei componenti durante la fase di Bypass. Aprendo la pistola, l'idropulitrice riparte automaticamente.
- Valvola regolazione pressione professionale integrata

Dati Tecnici	
Modello	Trifase C
Pressione esercizio	30÷200 BAR
Portata	450÷900 lt/h
Motore	Elettrico 400V trifase, 7kW, 50Hz, 1450 rpm
Dimensioni (LxWxH)	90 x 50 x 83 cm
Peso	47,5 kg
Lunghezza tubo	10 m