

TRACCIALINEE AIRLESS Mod. Dalì Plus

Traccialinee professionale ad alta pressione a spinta con pompa a membrana, aspirazione diretta dalla latta posta a bordo macchina. Consente il pompaggio di vernici airless monocomponenti non rifrangenti, al solvente o all'acqua, senza particelle in sospensione. Ideale per lavori medi di tracciatura, manutenzione e verniciatura (la macchina è progettata per verniciare strisce, ma può essere utilizzata anche come spruzzatore airless per le esigenze di manutenzione verniciatura).

Ideale per:

Strade, Autostrade – Gallerie, Tunnel stradali – Piste ciclabili – Parcheggi – Campi da gioco – Aeroporti

Vantaggi:

- Traccia una linea singola, continua o tratteggiata in un colore
- Dotata di comandi semplici e centralizzati di fronte all'operatore
- Linee nette e definite, larghezza linea da 5 a 30 cm
- Impugnatura ergonomica regolabile
- Timone anteriore con ruota pivottante a 360° e blocco direzionale
- Ruote pneumatiche Ø 400 mm per una maggiore facilità di movimento e stabilità



| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|----------------------------|-------------------------|
| MOTORE | YAMAHA 4,8 HP - Benzina |
| POMPAGGIO | A membrana |
| PRESSIONE | 210 BAR |
| PORTATA | 4 lt/min |
| CAPACITA' DEPOSITO VERNICE | 23 lt latta vernice |
| AVANZAMENTO | A spinta |
| PESO | 120 kg |
| DIMENSIONI | 1.250 x 820 x 1.400 mm |